

Macho de roscar para máquinas G DIN 5156 HSS-Co 5 rectificado tipo B



Referencia: 262078E
EAN-13: 4007140096951
Marca: Ruko

Medidas: G 7/8" - Rp 7/8"

4  007140 096951 >

Descripción general

Con vástago de rebosadero, para roscas pasantes.
Primer corte: forma B de 4 - 5 procesos de corte inicial de mondar.
Rosca DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico)
DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Flanco rectificados y destalonados. Superficie pulida. Corte a la derecha.

Características

Medidas	G 7/8" - Rp 7/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	7/8"
Nº de hilos/ in	14
Ø broca previa (mm)	28,25
Longitud total (mm)	150
Longitud de la rosca (mm)	28
Ø vástago (mm)	22

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------