

## Macho de roscar para máquinas G DIN 5156 HSS-Co 5 rectificado tipo B



Referencia: 262138E  
EAN-13: 4007140097033  
Marca: Ruko

Medidas: G 1 3/8" - Rp 1 3/8"

4 007140 097033 >

### Descripción general

Con vástago de rebosadero, para roscas pasantes.  
Primer corte: forma B de 4 - 5 procesos de corte inicial de mondar.  
Rosca DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico)  
DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)  
Flanco rectificados y destalonados. Superficie pulida. Corte a la derecha.

### Características

Medidas	G 1 3/8" - Rp 1 3/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	1 3/8"
Nº de hilos/ in	11
Ø broca previa (mm)	41,5
Longitud total (mm)	180
Longitud de la rosca (mm)	32
Ø vástago (mm)	36

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------