

## Macho de roscar para máquinas G DIN 5156 HSS-Co 5 rectificado tipo C



Referencia: 263034E  
EAN-13: 4007140097132  
Marca: Ruko

Medidas: G 3/4" - Rp 3/4"

4  007140 097132 >

### Descripción general

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 900 N/mm<sup>2</sup>, fundición m aleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: BSP, DIN ISO 228. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Medidas                   | G 3/4" - Rp 3/4"   |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth) |
| Ø rosca (in)              | 3/4"   |
| Nº de hilos/ in           | 14   |
| Ø broca previa (mm)       | 24,5   |
| Longitud total (mm)       | 140  |
| Longitud de la rosca (mm) | 28   |
| Ø vástago (mm)            | 20   |

### Datos packaging

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido   | Pieza                 |
| Cantidad de contenido | 1.00                  |
| Presentación          | Caja plástico blister |

### Clasificación

|       |   |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811) |
|-------|---|