

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo B



Referencia: 232030VA
 EAN-13: 4007140129420
 Marca: Ruko

Medidas: M 3 x 0,5



Descripción general

Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado.
 Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
 Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia
 de 1000 N/mm² y acero inoxidable. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
 Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie vaporizada. Corte a la derecha.
 Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 3 x 0,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	3
Paso (mm)	0,5
Ø broca previa (mm)	2,5
Longitud total (mm)	56
Longitud de la rosca (mm)	10
Ø vástago (mm)	3,5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)