

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo B



Referencia: 232270VA
 EAN-13: 4007140129550
 Marca: Ruko

Medidas: M 27 x 3



Descripción general

Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado.
 Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
 Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia
 de 1000 N/mm² y acero inoxidable. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
 Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie vaporizada. Corte a la derecha.
 Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 27 x 3 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 27 |
| Paso (mm) | 3 |
| Ø broca previa (mm) | 24 |
| Longitud total (mm) | 160 |
| Longitud de la rosca (mm) | 38 |
| Ø vástago (mm) | 20 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 16,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,80 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)