

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-TiN rectificado tipo B



Referencia: 232060T
EAN-13: 4007140097262
Marca: Ruko

Medidas: M 6 x 1

4  007140 097262 >

Descripción general

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 1000 N/mm², V2A, fundición maleable y metales no ferrosos. La rosca se terra en 1 paso. 1 pieza.

Velocidades de corte desde 10 m/min. Rosca: métrica DIN ISO 13.

Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie recubierta de Titanio. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 6 x 1
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	6
Paso (mm)	1
Ø broca previa (mm)	5
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	13
Ø vástago (mm)	6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---