

Macho de roscar a máquina M DIN 371 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B



Referencia: 272080
 EAN-13: 4007140128874
 Marca: Ruko

Medidas: M 8 x 1,25



Descripción general

Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado.

Para roscas pasantes en aluminio, aleaciones de aluminio, bronce, cobre, níquel y plásticos.

La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13.

Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 8 x 1,25 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 8 |
| Paso (mm) | 1,25 |
| Ø broca previa (mm) | 6,8 |
| Longitud total (mm) | 90 |
| Longitud de la rosca (mm) | 22 |
| Ø vástago (mm) | 8 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)