



Juego de extractores de rodamientos universales 2 y 3 patas (200 x 150-600 mm)

Referencia: K-2030-20
EAN-13: 4021176161360
Marca: Kukko

- 7 posibilidades de extracción
- Maletín apilable L-Boxx-System
- El travesaño de dos brazos dispone de un cuello hexagonal para su sujeción mediante llave
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice fuera
- Fácil identificación del repuesto gracias a la referencia grabada en la pieza

Descripción general

- Kit 7 en 1.
- Suministrado con varias parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Presentado en maletín KUKKO-L-Boxx-System.

COMPOSICIÓN:

- 621220: Husillo mecánico.
- 621355: Husillo mecánico.
- 600-17: Juego de piezas de presión
- 2-150-S: 3 Garras de extracción (Juego)
- 2-300-S: 3 Garras de extracción (Juego)
- 2-V-150-P: 2 prolongaciones de ganchos de extracción (par)
- 30-20-T: Surtido de extractores – industria – BASIC
- 2-150-E: 1 gancho de extracción alargado (unidad)
- 2-300-E: 1 gancho de extracción alargado (unidad)
- 20-20-T: Travesaño de 2 brazos
- 30-20-T3: Travesaño de 3 brazos

TECNOLOGÍAS:

GLIDE & FIX:

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.

ARMLOCK:

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.

SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Ancho (mm)	200
Alcance (mm)	150-600
Carga máx. (t)	7
Cabeza del husillo (mm)	24

Dimensiones

Peso artículo (kg)	14,58
Largo artículo (cm)	15.1
Ancho artículo (cm)	44.2
Alto artículo (cm)	35.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	14,58
Producto empaquetado: largo (cm)	47,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,60
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
-------	---