



9 002719 035466 >

Nivel láser de líneas para soldadores de hasta 30 m FLOX

Referencia: FLOX
EAN-13: 9002719035466
Marca: Sola

- Cruz en pared y suelo en un sólo láser.
- Líneas láser nítidas en toda el área de trabajo.
- Pie ajustable y ajuste fino.
- Alcance de hasta 30 m.
- Protección IP54.

Descripción general

Accesorios incluidos:

- Gafas láser,
- Adaptador batería BA,
- Pilas 3 x 1.5 V (AA),
- Maleta.

Descripción técnica:

- Tolerancia máx. de medición: $\pm 0.30 \text{ mm/m}$ (suelo) $\pm 0.50 \text{ mm/m}$ (pared)
- Rango de autonivelación: $\pm 3^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 30 m* (suelo) / 10m* (pared)
- Temperatura de trabajo: -10 °C a +50 °C
- Adaptador trípode: 1/4" + 5/8"
- Clase de protección: IP54
- Fuente de alimentación: 3 x 1.5 V (AA) pilas - Batería Li-ion (5200 mAh)
- Autonomía (a 20 °C): 3 pilas de 1.5 V (AA) = 9 h (suelo) 40 h (pared) - Batería Li-ion (5200 mAh) = 24 h (suelo) 65 h (pared)
- Clase de láser: 2, DIN EN 60825-1:2014
- Potencia: < 1.0 mW
- Longitud de onda: 635 nm
- Dimensiones: 150 x 119 x 122 mm

Características

Alcance sin receptor (m) 30 (suelo) / 10 (pared)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	--

Enlaces

pdf

[Declaración de Conformidad Sola FLOX](#)

video

[SOLA - Nivel FLOX para soladore y colocación de baldosas](#)