



8 013186 211087 >

Andamio de aluminio con sistema de anclaje rápido Fast and Lock 400

Referencia: FA400FL
EAN-13: 8013186211087
Marca: Gierre

Contenido: Base (400 cm)

- Montaje ultra rápido con sistema de bloqueo patentado Fast & Lock.
- Plataforma de madera Eurodeck soportada por estructura de aluminio ligera.
- Trampilla de acceso 61 x 46 cm para paso cómodo y seguro.
- Ruedas muy bajas (2 mm del suelo) que facilitan el desplazamiento.
- Compatible con extensión FA600FL para mayor altura de trabajo.

Descripción general

Este andamio de aluminio integra el sistema **Fast & Lock**, que permite ensamblar y bloquear las piezas con una maneta de giro rápido, sin herramientas adicionales. La plataforma es de madera Eurodeck de 136x50 cm, sobre estructura de aluminio robusta.

La trampilla de acceso mide 61 x 46 cm, lo que facilita el paso hacia la zona de trabajo. Las ruedas quedan a apenas 2 mm del suelo, lo que permite mover el conjunto de forma suave aun con carga. Incluye barras estabilizadoras y varillas perfil 34 x 22 mm, con elementos de protección para el usuario. Soporta hasta 150 kg y cumple normativa de seguridad profesional.

Características técnicas:

- Perfil de montaje: 50 x 25 mm.
- Carga máxima permitida: 150 kg.
- Plataforma de trabajo: 136 x 50 cm.
- Trampilla de acceso: 61 x 46 cm.
- Ruedas: distancia 2 mm al suelo para facilitar movimiento.
- Compatible con extensión FA600FL para alargar la altura.
- Sistema de bloqueo: maneta de giro rápido patentada.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de albañilería, pintura o instalaciones en altura intermedia en interiores o exteriores.
- Reformas y mantenimiento en viviendas, locales o fábricas.
- Obras donde se requiera montaje rápido sin uso de herramientas.
- Proyectos donde se pueda necesitar extensión posterior con kit FA600FL.

FA600FL es un KIT DE EXTENSIÓN, que se debe montar en la parte superior de FA400FL si se quiere obtener una mayor altura de trabajo.

El FA600FL se compone de:

- 1 par de extensiones,
- 1 plataforma con zócalo de seguridad,
- 4 estabilizadores,
- Barras adicionales,
- Ruedas,
- Juego de anclajes de pared.

El kit de extensión FA600FL debe usarse con MAKITANK06 para el anclaje a la pared según lo define el Decreto 81/08.

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: La **ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO** se calcula simulando el alcance que puede tener una persona de 170 cm con el brazo estirado desde la posición más elevada a la que, por normativa, se puede posicionar la plataforma de trabajo, es decir sumando unos 2 metros a la altura máxima de la plataforma.

Características

Contenido	Base (400 cm)
Altura máx. de trabajo (cm)	400
Altura total (cm)	308
Altura máx. de la plataforma (cm)	199
Perfil (mm)	50x25
Carga máx. (kg)	150
Huella (cm)	170x120

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Certificaciones

Garantía	5
Certificación	NF E85-200

Dimensiones

Peso artículo (kg)	27,00
Largo artículo (cm)	170
Ancho artículo (cm)	120
Alto artículo (cm)	308

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,50
Producto empaquetado: largo (cm)	163,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	59,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ANDAMIOS (08010405)
-------	---