



## Bruñidor flexible Novoflex

Referencia: 9917036314  
EAN-13: 4013349670007  
Marca: Osborn

Medidas: Ø 14 mm. Grano SIC 120

- Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
- Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
- Bruñido ideal gracias a sus filamentos flexibles.



### Descripción general

- Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
- Los filamentos flexibles están diseñados para aplicar la presión de trabajo adecuada logrando un bruñido ideal, aplicación tras aplicación.
- Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
- Lubrificar con aceite de viscosidad SAE 10 a 30 o con aceite de bruñido.
- Para trabajos en cilindros de frenos lubricar sólo con fluido hidráulico de frenos.
- Velocidad recomendada: 350 a 700 RPM.

Disponible también en abrasivo AO (mayoría de medidas)

Otras medidas bajo demanda

### Características

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Medidas             | Ø 14 mm. Grano SIC 120 |
| Ø (mm)              | 14                     |
| Núcleo (mm)         | 12.7                   |
| Largo útil (mm)     | 60                     |
| Ø vástago (mm)      | 3.6                    |
| Grano               | SIC 120                |
| Longitud total (mm) | 200                    |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Clasificación

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|