



Receptor universal con carcasa IP65 Lino RGR 200 para nivel láser de líneas y puntos

Referencia: 866090
EAN-13: 7640110697948
Marca: Leica Geosystems

7 640110 697948 >

Descripción general

- Rayos rojos y verdes.
- Carcasa resistente IP 65 con display frontal y trasero, incluye imanes para sujeción al techo.
- Localización de rayos láser rojos y verdes a distancias de hasta 80 m.
- Para Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G, L4P1.
- Rango de trabajo: 2-80 metros
- Apagado automático: 30 minutos
- Pantalla iluminada: Delante y detrás
- 2 canales de precisión
- Dimensiones: 158x73x26 mm

Incluye:

- Guía de inicio rápido
- Soporte del receptor
- 2 AA baterías
- Certificado de calibración
- Garantía

Características

Precisión (mm)	±1, ±3
Alcance (m)	80
Clase de protección	IP65

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	--