



Nivel láser giratorio autonivelante de rayo verde FLG 245HV-Green

Referencia: 244501
EAN-13: 4045921010963
Marca: geo-FENNEL



Descripción general

Datos técnicos

Autonivelación: horizontal/vertical
Grado: manual
Rango de autonivelación: $\pm 5^\circ$
Clase del láser: 2
Rayo láser visible: Verde
Precisión horizontal: 1,0 mm / 10 m
Precisión vertical: 1,5 mm / 10 m
Rango de trabajo con receptor FR 45: Ø 1000 m
Rotación sin receptor: Ø 40 m
Escaneo sin receptor - Radio: 60 m
Escaneo: 2 pasos
Modo punto láser: Si
Plomada hacia arriba 90° : Si
Ajuste manual de la pendiente X-Axis: $\pm 5^\circ$ ($\pm 9\%$)
Ajuste manual de la pendiente Y-Axis: $\pm 5^\circ$ ($\pm 9\%$)
Función automática TILT (inclinación): Si
Rango de trabajo control remoto: IR 100 m
Función control remoto (on/off): Si
Velocidad rotación RPM: 300, 800
Tiempo de funcionamiento: 24 h NiMH
Rango de temperatura: -20° hasta $+50^\circ$
Clase de protección: IP 54

Incluye:

- Receptor FR 45 con abrazadera
- Control remoto
- Batería recargable (NiMH)
- Cargador inteligente
- Pack de baterías para pilas alcalinas
- Soporte de pared y techo
- Gafas láser
- Objetivo magnético
- Maletín de transporte

Características

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Precisión de nivelación (mm) | ± 1,0 a 10 m |
| Ø Alcance máx. (m) | 1000 |
| Fuente de alimentación | Batería recargable (NiMH) |
| Clase de protección | IP54 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,20 |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513) |
|-------|---|