



4 007123 628629 >

## Enrollacables Garant® compacto con cable Bremaxx®

Referencia: 1072240007

EAN-13: 4007123628629

Marca: Brennenstuhl

Longitud cable (m): 15

- Con cable BREMAXX® e IP44 ideal para uso en exteriores.
- Con termostato y protección contra calentamiento excesivo.
- 3 tomas de corriente con tapas de protección de cierre automático.
- Fabricado en Alemania.

### Descripción general

- Tamaño compacto.
- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa de diseño ergonómico.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

### DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 180 mm
- Denominación del cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Calidad del cable: BREMAXX®
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.400 W / 3.500 W
- Asa de transporte: Sí
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Protección: IP44 Exteriores
- Medidas (alto x largo x ancho): 25 x 16 x 19 cm

### Características

Longitud cable (m)	15
Tipo de cable	AT-N05V3V3-F3G1,5
Calidad del cable	Bremaxx®
Número de tomas	3
Potencia cable enrollado (W)	1,400
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP44

**Acabados**

Color	Azul/ Plata
Material	Plástico/ acero

**Certificaciones**

Garantía	3 años
----------	--------

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	2,19
Largo artículo (cm)	16
Ancho artículo (cm)	19
Alto artículo (cm)	25

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,19

**Clasificación**

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / ELECTRICIDAD / PEQUEÑO MATERIAL / EXTENSIBLES (08030504)
-------	--