



4 007123 140572 >

## Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F 3G2,5 para la industria y construcción con tomas CEE

Referencia: 1182760  
EAN-13: 4007123140572  
Marca: Brennenstuhl

Longitud cable (m): 25

- Uso universal en exteriores.
- Conforme a EN 61316, con 2 tomas de corriente y enchufe CEE.
- Asa "Cable Pilot" para un enrollado del cable perfecto y un fácil transporte.
- Fabricado en Alemania.

### Descripción general

- CEE 2 IP44, para uso en exteriores.
- También ideal para camping.
- Conforme a EN 61316.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- 2 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

### DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 290 mm
- Denominación del cable: H07RN-F 3G2,5
- Calidad del cable: Goma de neopreno
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.300 W / 3.500 W
- Asa de transporte: Sí. Cablepilot
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Sujeción de clavija: Sí
- Protección: IP44 Exteriores
- Medidas (alto x largo x ancho): 36,5 x 26 x 22 cm

### Características

Longitud cable (m)	25
Tipo de cable	H07RN-F3G2,5
Calidad del cable	Goma de neopreno
Número de tomas	2xCEE
Potencia cable enrollado (W)	1,300
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP44

## Acabados

Color	Azul/ Plata
Material	Plástico/ acero

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,50
Largo artículo (cm)	26
Ancho artículo (cm)	22
Alto artículo (cm)	36.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,50

## Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / ELECTRICIDAD / PEQUEÑO MATERIAL / EXTENSIBLES (08030504)
-------	--