



4 007123 626823 >

Enrollacables Garant® IP20 H05VV-F 3G1,5/2,5 para interiores

Referencia: 1205066007

EAN-13: 4007123626823

Marca: Brennenstuhl

Longitud cable (m): 50

- Tomas de corriente con conector de tierra y protección contra el contacto accidental.
- Con termostato y protección contra calentamiento excesivo.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable.
- Fabricado en Alemania.

Descripción general

- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 290 mm
- Denominación del cable: H05VV-F 3G1,5 (25 y 50 m) y H05VV-F 3G2,5 (40 m)
- Calidad del cable: PVC / Plástico
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.400 W / 3.500 W (25 m), 1.300 W / 3.300 W (40 m), y 900 W / 3.500 W (50 m)
- Asa de transporte: Sí. Cablepilot
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Sujeción de clavija: Sí
- Protección: IP20
- Medidas (alto x largo x ancho): 33,5 x 19,2 x 25,5 cm (25 m), 36 x 19 x 27,5 cm (40 m), y 35,5 x 19,3 x 28,3 cm (50 m)

Características

Longitud cable (m)	50
Tipo de cable	H05VV-F3G1,5
Calidad del cable	PVC / Plástico
Número de tomas	4xCEE
Potencia cable enrollado (W)	900
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP20

Acabados

Color	Azul/ Plata
Material	Plástico/ acero

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,10
Largo artículo (cm)	19,30
Ancho artículo (cm)	28,30
Alto artículo (cm)	35,50

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,10

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 14/11/2025

Clasificación

AECOC	. SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / ELECTRICIDAD / PEQUEÑO MATERIAL / EXTENSIBLES (08030504)
-------	--