



Enrollacables de carrete automático IP44 H07RN-F 3G1,5 para la industria y construcción

Referencia: 1241000
EAN-13: 4007123616664
Marca: Brennenstuhl

Longitud cable (m): 9+2

4  007123 616664 >

Descripción general

- IP44, a prueba de salpicaduras.
- El cable se recoge cómodamente de forma automática.
- Para montaje en paredes o techos.
- Orientable hasta 180°.
- Cuerpo de plástico robusto.
- Con disyuntor térmico.

Denominación del cable: H07RN-F 3G1,5

Calidad del cable: Goma de neopreno

Termostato: Sí

Cuerpo: Plástico

Protección / ámbito de uso : IP44 / Exteriores

Medidas (alto x largo x ancho): 35 x 12 x 25 cm (9+2 m) / 42 x 14 x 32 cm (16+2 m)

Características

Longitud cable (m)	9+2
Tipo de cable	H07RN-F3G1,5
Calidad del cable	Goma de neopreno
Número de tomas	1
Potencia cable enrollado (W)	1,000
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP44

Acabados

Color	Amarillo
Material	Plástico

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,64
Largo artículo (cm)	12
Ancho artículo (cm)	25
Alto artículo (cm)	35

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,64

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/10/2024

Clasificación

AECOC	. SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / ELECTRICIDAD / PEQUEÑO MATERIAL / EXTENSIBLES (08030504)
-------	--