



## Nivel láser de líneas verdes de 360 grados Lino L6G en maletín rígido

Referencia: 912971  
EAN-13: 7640110699942  
Marca: Leica Geosystems

7 640110 699942 >

### Descripción general

- Láser multilínea con alineación de precisión 3x360°
- Líneas láser verdes, una horizontal y dos verticales de 360°.
- Autonivelación en un amplio rango.
- Punto de plomada fijo gracias a la base integrada.
- Visibilidad ajustable de las líneas láser.
- Trabajo ininterrumpido con el concepto de triple alimentación.
- Adaptadores magnéticos inteligentes para un fácil posicionamiento.

### Datos técnicos

- Alcance: 35 m
- Alcance/diámetro con receptor láser: 70/140 m
- Precisión de nivelación: ± 0,2 mm/m
- Rango de autonivelación: ± 4°
- Dirección del rayo: 1 vertical frontal, 1 vertical lateral, 1 horizontal
- Tipo de láser: 525 nm/clase 2
- Tipo de batería: Iones de litio recargable (o AA 3 x 1,5 V)
- Tiempo de funcionamiento: 8-11 h (iones de litio)
- Clase de protección: IP 54
- Dimensiones: 124 x 107 x 154 mm
- Peso con baterías: 781 g
- Rosca para trípode: 1/4"

### Incluye:

- Leica Lino L6G
- Adaptador magnético multifunción TWIST 250
- Soporte de pared/techo UAL 130
- Pack de baterías ion Litio
- Cargador
- Portapilas
- Tablilla de puntería
- Manual de inicio rápido
- Certificado de calibración
- Maletín de transporte rígido

## Características

Alcance (m)	35
Alcance con receptor (m)	70/140
Precisión de nivelación (mm/ m)	± 0,2
Rango de autonivelación (°)	± 4
Tipo de láser	525 nm/clase 2
Tipo de batería	Iones de litio recargable (o AA 3 x 1,5 V)
Autonomía (h)	8-11 (iones de litio)
Clase de protección	IP54
Tipo de rosca	1/4"

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	12,4
Ancho artículo (cm)	10,7
Alto artículo (cm)	15,4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja cartón

## Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	--