



CLAVADORA CLAVO14-MINI T ACERO-18/50MM CEVIK PRO R1650KOMBI

Referencia: R1650KOMBI

EAN-13: 8430019009435

Marca: CEVIK PRO

- Clavo en T de acero
- Uso profesional
- Maleta de plástico

8 430019 009435 >

Descripción general

Clavadora para clavo de 14 y clavos mini "T" de acero de 18 a 50 mm.

Grueso del clavo: 1.6 x1.4 mm.

Galga: 16.

Longitud del clavo: 14: 20-25-30-35-40-45-50.

Grueso del clavo mini "T": 1.8 mm.

Longitud del clavo mini "T": 18-20-25-30-35-40-45-50.

Presión de aire: 5,2-7,6 bar.

APLICACIONES:

- Ensamblado de puertas.
- Rodapiés.
- Premarcos aglomerado.
- Unión de paneles: sobre ladrillo, yeso, cemento y chapa hasta 1.5 mm.

Características

Tipo de producto	Clavadora neumática
Presión máxima (en bar)	7.6
Galga	16
Uso del producto	Intensivo
Longitud de clavo 14 (en mm)	20-50
Grueso del clavo 14 (en mm)	1.4
Longitud de clavo Mini T (en mm)	18-50
Grueso de clavo Mini T (en mm)	1.8

Acabados

Color	Negro
Acabado	Mate

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,92
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,30
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00
Presentación	Maletín

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/06/2025

Clasificación

UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Herramientas neumáticas / Clavadora de clavos neumática (27131506)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / GRAPADORAS (08040707)