

CLAVADORA CEVIK PRO PIN MINIBRAD 0,8 12/40MM R8/40



Referencia: R8/40
 EAN-13: 8430019023103
 Marca: CEVIK PRO

- Versatilidad de uso: Acepta clavos de diferentes longitudes (15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 mm), lo que permite su uso en una amplia gama de proyectos, desde molduras decorativas hasta ensambles de muebles.
- Portabilidad y organización: Incluye una maleta de plástico que facilita el transporte y la organización de la herramienta y sus accesorios, haciendo más práctico su manejo en diferentes locaciones de trabajo.
- Precisión en acabados: Su capacidad para usar clavos con o sin cabeza permite realizar acabados limpios y precisos, ideal para trabajos delicados en madera y plástico.
- Eficiencia en el trabajo: La capacidad de la clavadora para albergar hasta 100 unidades de clavos minimiza las recargas frecuentes, optimizando el tiempo y la eficiencia en el trabajo.

Descripción general

La clavadora PIN Minibrad 0,8 12/40mm es una herramienta esencial para profesionales que requieren precisión y versatilidad en sus proyectos de carpintería y decoración.

Esta clavadora está diseñada para utilizar pins y Minibrads con un grueso de 0.84 mm y una longitud variable entre 12 y 40 mm, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones.

Operando bajo una presión de aire de 4 a 7 Bar, permite un trabajo continuo y eficiente.

La galga 21 de los clavos asegura una inserción limpia y discreta, ideal para trabajos de acabado fino sin dañar los materiales delicados.

Recomendaciones de uso:

Utilice siempre la presión de aire recomendada (entre 4 y 7 Bar) para garantizar la eficacia y seguridad del clavado.

Seleccione la longitud del pin adecuada para el material y el tipo de trabajo para evitar daños en los materiales.

Mantenga la herramienta limpia y libre de polvo para un mejor desempeño.

Utilice siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, durante el uso.

Realice pruebas en un material de desecho antes de comenzar con el proyecto final para asegurar la configuración adecuada de la clavadora.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique regularmente la clavadora para asegurar su funcionamiento suave y prolongar su vida útil.

Revise y reemplace los sellos y juntas cuando sea necesario para evitar fugas de aire.

Limpie el mecanismo de disparo y el cargador de clavos después de cada uso para prevenir atascos y asegurar una operación óptima.

Características

Tipo de producto	Clavadora neumática
Presión máxima (en bar)	7
Galga	21
Uso del producto	Intensivo
Longitud de clavo (en mm)	12-40
Grueso del clavo (en mm)	0.84

Acabados

Color	Negro
Acabado	Mate

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,50
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	Maletín

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Herramientas neumáticas / Clavadora de clavos neumática (27131506)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / GRAPADORAS (08040707)