



8 430019 040131 >

LIJADORA PARED CEVIK PRO "JIRAFAS" 225MM CP31-750

Referencia: CP31-750
 EAN-13: 8430019040131
 Marca: CEVIK PRO

- Diseño telescópico: Permite ajustar la longitud de la herramienta, facilitando el acceso a áreas difíciles sin necesidad de equipo adicional.
- Sistema de velcro para discos de lija: Cambio rápido y sencillo de los discos, optimizando el tiempo de trabajo y mejorando la eficiencia.
- Ergonomía y confort: La empuñadura ergonómica y la regulación de velocidad reducen la fatiga durante el uso prolongado.
- Versatilidad y alcance: Capacidad para trabajar en grandes alturas y en espacios reducidos gracias al cabezal desmontable y la capacidad telescópica.

Descripción general

La lijadora de pared tipo "Jirafa" de 225 mm es una herramienta telescópica altamente eficaz diseñada para trabajos de lijado en superficies amplias como paredes y techos.

Gracias a su sistema telescópico, puede ajustarse desde 110 mm hasta 180 mm, lo que permite a los usuarios alcanzar áreas altas sin la necesidad de escaleras o andamios.

La empuñadura ergonómica y las seis velocidades ajustables proporcionan un control total y comodidad durante el uso prolongado, minimizando la fatiga del usuario.

El cabezal de lijado es desmontable, facilitando el acceso a esquinas y bordes estrechos.

El paquete incluye seis discos de lija con sistema de velcro para un cambio rápido y fácil, además de una manguera de 4,5 metros que ayuda a mantener un ambiente de trabajo más limpio al conectarla a un sistema de extracción de polvo.

La lijadora también viene con una bolsa de transporte para facilitar su almacenamiento y transporte.

Recomendaciones de uso:

Antes de comenzar, asegúrese de que el área de trabajo esté despejada y segura.

Ajuste la longitud telescópica según la altura de la superficie a trabajar para mantener una postura ergonómica.

Comience con una velocidad baja al lijar superficies no uniformes para evitar dañar el material.

Utilice siempre equipos de protección individual como máscaras de polvo y gafas de seguridad.

Asegúrese de que la manguera de extracción de polvo esté correctamente conectada para minimizar la dispersión de residuos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie la máquina después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y asegurar su buen funcionamiento.

Revise regularmente el estado de los discos de lija y reemplácelos cuando estén desgastados para mantener la eficiencia del lijado.

Guarde la herramienta en la bolsa de transporte proporcionada para protegerla de daños y mantener todos los accesorios organizados.

Características

Tipo de lijadora	Lijadora pared
Velocidad variable	Si
Potencia (en W)	750
Tipo de fijación del abrasivo	Velcro
Velocidad máxima en vacío (en rpm)	1100-2100
Accesorios suministrados	6 discos de lija con velcro, manguera de 4,5 m. y bolsa de transporte

Acabados

Color Negro

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,81
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,80
Presentación	Caja serigrafiada

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/06/2025

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Lijadoras eléctricas (27112708)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / LIJADORAS (08040607)

Enlaces

pdf	CP31-750 DESP.pdf
-----	-----------------------------------