

RACOR CEVIK PRO HEMBRA 3/8" - MACHO 1/4" CA-1216/6

Imagen no disponible

Referencia: CA-1216/6
EAN-13: 8430019020225
Marca: CEVIK PRO

8 430019 020225 >

- Compatibilidad: Permite la conexión entre componentes de diferentes tamaños, facilitando la configuración de sistemas complejos sin necesidad de adaptadores adicionales.
- Facilidad de instalación: Su diseño estándar asegura que pueda ser instalado rápidamente y sin herramientas especiales, lo que reduce el tiempo de montaje y mantenimiento.
- Eficiencia operativa: Asegura una conexión hermética que minimiza las pérdidas de aire, optimizando el rendimiento del sistema de aire comprimido.
- Versatilidad: Se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, lo que lo hace una solución económica y efectiva para distintos entornos industriales.

Descripción general

El racord hembra 3/8" - macho 1/4" es un componente de conexión crucial en sistemas de aire comprimido, diseñado para adaptarse a tuberías o mangueras con diferentes diámetros.

Este tipo de racord tiene un extremo hembra con una rosca interna de 3/8 de pulgada y un extremo macho con una rosca externa de 1/4 de pulgada.

Está fabricado en materiales resistentes, lo que garantiza durabilidad y una excelente resistencia a la corrosión.

Su diseño permite una conexión segura y eficiente, siendo esencial para la correcta distribución y manejo del aire comprimido en diversas aplicaciones industriales, automotrices y de manufactura.

Recomendaciones de uso:

Verificar la compatibilidad de las roscas antes de la instalación para asegurar un ajuste perfecto.

Utilizar cinta de teflón o sellador de roscas para prevenir fugas de aire.

No exceder la presión máxima recomendada para el racord, a fin de evitar daños o fallas.

Asegurarse de que el racord esté correctamente apretado para evitar vibraciones que puedan soltar la conexión.

Inspeccionar regularmente el racord en busca de signos de desgaste o corrosión y reemplazarlo si es necesario.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar periódicamente las roscas del racord para eliminar suciedad o residuos que puedan afectar la estanqueidad.

Aplicar lubricante a las roscas de manera ocasional para facilitar la instalación y desinstalación, y para proteger contra la corrosión.

Realizar inspecciones regulares para detectar y reparar fugas, asegurando la máxima eficiencia y seguridad del sistema.

Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de unión	Hembra-Macho
Tipo de conexión	Rosca
Diámetro	3/8"-1/4"

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)