

## CONEXION RAPIDA CEVIK PRO PARA MANGUERA DIAMETRO 8MM CA-445/4



8 430019 011254 >

Referencia: CA-445/4  
EAN-13: 8430019011254  
Marca: CEVIK PRO

- Instalación rápida y sencilla: La conexión rápida permite ensamblar y desensamblar la manguera en segundos, lo que ahorra tiempo valioso durante las operaciones de mantenimiento o cambio de herramientas.
- Compatibilidad universal: Al ser un estándar universal, se adapta a una amplia gama de mangueras neumáticas, lo que reduce la necesidad de contar con múltiples adaptadores o conexiones específicas.
- Eficiencia mejorada en el trabajo: La capacidad de cambiar rápidamente las mangueras reduce significativamente los tiempos de inactividad, lo que permite una mayor productividad en cualquier tarea que involucre sistemas neumáticos.
- Reducción de costos: Al evitar el desgaste de las herramientas y las conexiones mediante un sistema de acople seguro y eficaz, los usuarios pueden reducir los gastos en reparaciones y reemplazos frecuentes.

### Descripción general

La conexión rápida para manguera de 8 mm es un dispositivo de acoplamiento diseñado para facilitar la conexión y desconexión de mangueras en sistemas neumáticos sin necesidad de herramientas adicionales.

Este tipo de conexión es especialmente útil en aplicaciones que requieren cambios frecuentes de línea o mantenimiento rápido.

Su diseño universal permite que sea compatible con la mayoría de las mangueras neumáticas de 8 mm de diámetro, lo cual lo hace versátil para diversas aplicaciones industriales, automotrices o de manufactura.

### Recomendaciones de uso:

Verificar que la manguera y la conexión rápida sean del mismo diámetro para asegurar un sellado adecuado.

Inspeccionar regularmente la integridad de las juntas y el mecanismo de bloqueo para evitar fugas de aire.

No exceder la presión máxima recomendada para la conexión rápida, ya que esto podría dañar tanto la conexión como la manguera.

Utilizar siempre mangueras y conexiones de calidad que cumplan con las normativas de seguridad pertinentes.

Evitar la exposición prolongada a ambientes extremadamente húmedos o corrosivos para preservar la integridad del material de la conexión.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar la conexión rápida con un paño seco y libre de aceites o residuos químicos después de cada uso.

Reemplazar las juntas o sellos que muestren signos de desgaste o daño para mantener una eficiencia óptima.

Lubricar el mecanismo de bloqueo periódicamente para garantizar una operación suave y prevenir el agarrotamiento.

### Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de conexión	Rápida
Diámetro	8

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,30
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Blister

**Clasificación**

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none"><li>Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)</li></ul>
AECOC	<ul style="list-style-type: none"><li>SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)</li></ul>