



8 430019 045181 >

## MANGUERA GOMA CEVIK PRO 10 METROS DIAMETRO 6X12MM CON ENCHUFE RAPIDO CA-MANGUERA10

Referencia: CA-MANGUERA10

EAN-13: 8430019045181

Marca: CEVIK PRO

- Flexibilidad Mejorada: Gracias a su diseño y materiales, esta manguera se maneja fácilmente en espacios reducidos y se adapta a diversas configuraciones de trabajo, sin comprometer su integridad.
- Conexión Universal: El enchufe rápido universal es compatible con la mayoría de las herramientas y sistemas neumáticos, lo que elimina la necesidad de múltiples adaptadores y simplifica el montaje.
- Ahorro de Tiempo: El sistema de conexión rápida permite cambiar herramientas o configuraciones sin pérdida de tiempo, aumentando la productividad.
- Menor Fatiga del Operador: La ligereza y flexibilidad de la manguera reduce la carga sobre el usuario, permitiendo un uso más prolongado y confortable.

### Descripción general

La manguera de goma de 10 metros de longitud cuenta con un enchufe rápido universal, ideal para diversas aplicaciones neumáticas.

Posee un diámetro interior de 6mm y un diámetro exterior de 12mm, proporcionando un equilibrio perfecto entre flexibilidad y resistencia.

Su construcción en goma de alta calidad garantiza durabilidad y una excelente resistencia a variaciones de temperatura y presiones.

Además, el enchufe rápido universal facilita la conexión y desconexión con una amplia gama de herramientas y sistemas neumáticos, optimizando tiempos y mejorando la eficiencia en cualquier tarea.

### Recomendaciones de Uso:

Verifique que la manguera esté correctamente conectada antes de iniciar cualquier operación para evitar desconexiones accidentales.

Evite doblar la manguera en ángulos agudos para prevenir daños internos y reducir el desgaste.

Almacenar la manguera en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa, para preservar su integridad.

Utilice soportes de manguera si necesita manejar largas distancias para evitar tensiones excesivas.

Revise periódicamente el estado de la manguera y los conectores para detectar desgastes o daños que puedan afectar su funcionamiento.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie regularmente la manguera con agua y un paño suave para eliminar residuos que puedan acumularse y afectar su funcionamiento.

Inspeccione los conectores y reemplácelos si muestra signos de corrosión o desgaste para asegurar una conexión segura.

Después de cada uso, drene cualquier condensación dentro de la manguera para prevenir la corrosión interna y prolongar la vida útil del producto.

### Características

Longitud del tubo (en m)	10
Tipo de manguera	Goma
Diámetro (en mm)	12x6
Fijación rápida	SI
Presión máxima (en bar)	20

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00
Presentación	Blister

### Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento / Distribución de fluidos y gas / Mangueras / Mangueras de aire (40142002)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)