



8 004897 975214 >

ELECTROMIG 300 SYNERGIC TELWIN TE-816065

Referencia: TE-816065

EAN-13: 8004897975214

Marca: TELWIN

- Multiproceso (MIG-MAG, TIG, MMA)
- Pulsada
- TIG LIFT, VRF
- Pantalla a color con múltiples memorias
- Sinérgica

Descripción general

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift controlada por microprocesador, con arrasta hilo de 4 rodillos.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobre soldeo (chapas galvanizadas).

Amplia variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, desde la instalación a las intervenciones en la carrocería.

La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar.

La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.

Características:

- Funcionamiento en manual y sinérgico;
- 30 curvas sinérgicas preparadas;
- Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (Burn-back), post gas;
- Selección de funcionamiento 2/4 tiempos, spot, espesores de materiales en pulgadas y milímetros;
- Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%);
- TIG Lift.

Incluyen la antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

Características

Tipo de soldadura	Inverter Multiproceso
Tipo de soldadura	MIG-MAG/FLUX/MMA/BRAZING/TIG DC-Lift
Regulación (en Ap)	20-300
Tensión Max. en Vacío (en V)	63
Tensión en Red en V-Hz	400/50-60
Rendimiento (en Ap)	270 al 30%
Ø Hilo Aluminio (en mm)	0.8-1.2
Ø Hilo Acero (en mm)	0.6-1.2
Ø Hilo Alma (en mm)	0.8-1.2
Ø Hilo Cobresoldadura (en mm)	0.8-1.2
Ø Electrodos (en mm)	1.6-6
Índice de protección	IP23
Potencia absorbida max. al 60% (en Kw)	6.5-9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	41,22
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	88,00
Producto empaquetado: alto (cm)	80,00

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y accesorios y suministros para soldadura de todas las clases / Máquinas soldadoras / Soldadura de cordón (23271420)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA / SOLDADURA (08040110)