

SD 160



3 439516 240094 >

Referencia: 624009
EAN-13: 3439516240094
Marca: SPIT

Designación: MOTOR SD 160 (2000 W)

- Potente motor de 2000 W para perforar en hormigón reforzado
- Conexión doble 1/2" y 1 1/4"
- 3 velocidades para diversos diámetros de perforación
- Uso manual o con bastidor
- 2 niveles internos para perforación horizontal y vertical

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOTOR DE PERFORACIÓN DE CORONA PARA SECO/HÚMEDO D160MM

PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más flexible para perforaciones hasta 160 mm

VENTAJAS

Potente motor de 2000 W para perforar en hormigón reforzado
Conexión doble 1/2" y 1 1/4"
3 velocidades para diversos diámetros de perforación
Uso manual o con bastidor
2 niveles internos para perforación horizontal y vertical
Indicador luminoso para regular la presión de perforación

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Perforación con diamante en húmedo

MATERIALES

Hormigon Celular
Hormigón no fisurado
Ladrillo Macizo

SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

Designación	MOTOR SD 160 (2000 W)
Peso (EPTA)	6.7 kg
Vibraciones (EN60745)	2.5 m/s ²
Longitud del cable	5 m
Potencia	2000 W
1a marcha	660 rpm
2a marcha	1550 rpm
Ø máx. estante de perforación en aguas	160 mm
Ø estante de agua recomendada	130 mm
Ø seco estante recomienda	132 mm
Ø perforación máxima en seco	182 mm
Ø Perforación mínima en seco	31 mm
Ø Perforación mínima con agua	14 mm
Velocidad de rotación en vacío (posición 3)	3300 rpm
Ø máx. agua recomendada (manual)	82 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	40.5
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	11.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	12,25
Producto empaquetado: largo (cm)	41,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	55,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Maletín plástico

Enlaces

pdf	SD 160_TEC_TG.pdf
pdf	TOOL_SD160_SPIT_EXV_EXV.pdf
pdf	TOOL_SD160_SPIT_MAN_MAN.pdf