

SD 250E

Referencia: 623019
EAN-13: 3439516230194
Marca: SPIT



Designación: MOTOR SD25E (2500 W)

- Potente motor de 2500 W para perforar en hormigón reforzado
- Indicador luminoso para regular la presión de perforación
- Protección electrónica de motores para evitar el sobrecalentamiento
- Conexión doble 1/2" y 1 1/4"
- 2 velocidades para diversos diámetros de perforación



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOTOR DE PERFORACIÓN EN HÚMEDO D250MM

PROMESA DEL PRODUCTO

Motor robusto para aplicaciones de perforación de carga pesada hasta 250 mm

VENTAJAS

Potente motor de 2500 W para perforar en hormigón reforzado
Indicador luminoso para regular la presión de perforación
Protección electrónica de motores para evitar el sobrecalentamiento
Conexión doble 1/2" y 1 1/4"
2 velocidades para diversos diámetros de perforación
Función de arranque progresivo

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Perforación con diamante en húmedo

MATERIALES

Hormigón Celular
Hormigón no fisurado
Ladrillo Macizo

SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

Designación	MOTOR SD25E (2500 W)
Peso (EPTA)	10.4 kg
Vibraciones (EN60745)	2.5 m/s ²
Longitud del cable	3 m
Potencia	2500 W
Nivel de potencia acústica (EN 60745)	97 dB
Incertidumbre k = 3	
1a marcha	360 rpm
Tensión de alimentación (V)	230
2a marcha	850 rpm
[Amperage]	11.5 A
Ø máx. estante de perforación en aguas	250 mm
Ø estante de agua recomendada	200 mm
Ø Perforación mínima con agua	51 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,40
Largo artículo (cm)	52
Ancho artículo (cm)	15.3
Alto artículo (cm)	15.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	18,30
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	56,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	Caja metálica

Enlaces

pdf	TOOL SD250E SPIT_EXV_EXV.pdf
pdf	TOOL SD250E SPIT_MAN_MAN_01.pdf