



## EPCON C8 XTREM

Referencia: 055887  
EAN-13: 3439510558874  
Marca: SPIT

Designación: CARTUCHO EPCON C8 XTREM 450 ML + 1 MEZCLADOR

- Aprobación ETA para hormigón fisurado y no fisurado para pantallas (M8 a M30)
- Aprobación ETA para barra corrugada de Ø 8 a Ø 40 mm
- Aprobado para mamparas en C1 y barra corrugada en aplicaciones sísmicas
- Certificación contra incendios hasta 4 horas
- El anclaje químicamente de alto rendimiento puede utilizarse en aplicaciones de altas cargas

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje químico epoxy puro para barra corrugada en hormigón fisurado y no fisurado, y zonas sísmicas

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje químico epoxy de rendimiento extremo, adecuado para hormigón fisurado y aplicaciones sísmicas

#### VENTAJAS

Aprobación ETA para hormigón fisurado y no fisurado para pantallas (M8 a M30)  
Aprobación ETA para barra corrugada de Ø 8 a Ø 40 mm  
Aprobado para mamparas en C1 y barra corrugada en aplicaciones sísmicas  
Certificación contra incendios hasta 4 horas  
El anclaje químicamente de alto rendimiento puede utilizarse en aplicaciones de altas cargas  
Para uso en orificios de perforación con diamante para aplicaciones de barra corrugada  
Adecuado para orificios húmedos  
Calificación A+ de compuesto orgánico volátil (VOC)  
36 meses de caducidad en almacenamiento

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Barra corrugada  
Anclaje para estructuras de acero, por ejemplo líneas de vida, balaustradas, guardarraíles  
Infraestructuras e ingeniería civil, por ejemplo puentes, aeropuertos, cimientos

#### MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

Bloque Macizo  
Ladrillo Macizo  
Piedra

## SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Protección auditiva  
Casco

## Características

Designación	CARTUCHO EPCON C8 XTREM 450 ML + 1 MEZCLADOR
Color de resina	Gris
Tiempo de secado a 20°C	12 h
Tiempo de manipulado a 20°C	11 Min.

## Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)Sísmico C1 (Anejo E)Barra corrugada (TR023)
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,80
Presentación	Bote

## Enlaces

pdf	<a href="#">CHEMICAL EPCON C8 SPIT_BARS_TEC_TD_EN_01.pdf</a>
pdf	<a href="#">CHEMICAL EPCON C8 SPIT_STUDS_TEC_TD_EN_01.pdf</a>