

D BOLT

Referencia: 050258
EAN-13: 9314772018202
Marca: SPIT



Designación: D BOLT M10X65/12 (DIAM.12)

- Instalación de perno metálico para el ajuste más fácil y rápido
- Cabeza hexagonal para acabados estéticos
- Sistema de colapso integrado para una adaptación perfecta
- Adaptada para aplicaciones en hormigón y ladrillo macizo
- Bajo efecto de aplanamiento adaptado para piezas de fijación huecas o de madera



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de manguito de resistencia media

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico para cargas medias de cabeza hexagonal

VENTAJAS

Instalación de perno metálico para el ajuste más fácil y rápido
 Cabeza hexagonal para acabados estéticos
 Sistema de colapso integrado para una adaptación perfecta
 Adaptada para aplicaciones en hormigón y ladrillo macizo
 Bajo efecto de aplanamiento adaptado para piezas de fijación huecas o de madera

APLICACIONES

Mobiliario urbano
Señalización
Bandejas para cables
Antena parabólica
Climatización
Pasamanos

MATERIALES

Bloque Hueco
Losa alveolar pretensada
Hormigón no fisurado
Ladrillo Macizo

Características

Designación	D BOLT M10X65/12 (DIAM.12)
Ø perforación (mm)	12 mm
Ø (mm)	12 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	65 mm
Longitud de fijación	65 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	12 mm
Hormigón no fisurado C2025	4.36 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	80 mm
Color del material base	BROWN
Distancia mínima del borde (mm)	75 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	70 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	44 mm
Diámetro de paso	14 mm
Hormigón no fisurado C2025	7.79 kN
Tipo de cabeza	Cabeza hexagonal

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,56
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf [ANCHOR DYNABOLT SPIT_TEC_TD.pdf](#)