

GUARDIA

Referencia: 051061
EAN-13: 3439510510612
Marca: SPIT



Designación: GUARDIA 12X105/20

- Efecto de recorte que reduce la distancia de espaciado y a bordes
- Solución alternativa a la fijación química, pero más fácil y rápida de instalar
- Cabeza cónica hexagonal para fijación estética
- Sistema de colapso para una adaptación perfecta de la base
- Permite el aflojado después de ajustar el nivelado de la barandilla



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje mecánico para líneas de vida

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico con certificación ETA diseñado especialmente para barandillas

VENTAJAS

Efecto de recorte que reduce la distancia de espaciado y a bordes
Solución alternativa a la fijación química, pero más fácil y rápida de instalar
Cabeza cónica hexagonal para fijación estética
Sistema de colapso para una adaptación perfecta de la base
Permite el aflojado después de ajustar el nivelado de la barandilla
Versión de acero inoxidable para instalación en exterior
ETA Opción 7 para rendimiento certificado

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Barandillas

MATERIALES

Hormigón no fisurado

Características

Designación	GUARDIA 12X105/20
Ø perforación (mm)	12 mm
Ø (mm)	12 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	95 mm
Longitud de fijación	104 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	20 mm
Hormigón no fisurado C2025	14.07 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	150 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	70 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	70 mm
Diámetro de paso	14 mm
Hormigón no fisurado C2025	6.79 kN
Tipo de cabeza	Cabeza hexagonal

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón no fisurado (Opción 7)
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	20.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,77
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR GUARDIA SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---