

## PRIMA

Referencia: 073560  
EAN-13: 3439510735602  
Marca: SPIT

Designación: PRIMA M12X80 SIN TORNILLO



- 4 patas de expansión completa para mejor agarre en multimaterial
- Collareta grande para fácil ajuste en material hueco
- Tuerca enlazada al cuerpo para garantizar el ajuste perfecto
- Posible alternativa a la clavadora de puntas Brad en material hueco (Francia)
- Grosor de montaje flexible, disponible con o sin tornillo

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje metálico multimaterial de gran expansión

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico universal desmontable

#### VENTAJAS

4 patas de expansión completa para mejor agarre en multimaterial  
Collareta grande para fácil ajuste en material hueco  
Tuerca enlazada al cuerpo para garantizar el ajuste perfecto  
Posible alternativa a la clavadora de puntas Brad en material hueco (Francia)  
Grosor de montaje flexible, disponible con o sin tornillo  
Aprobación Socotec

#### APLICACIONES

Puertas industriales  
Calentador de agua  
Antena parabólica  
Climatización  
Toldo  
Señalización

#### MATERIALES

Bloque Hueco  
Ladrillo Hueco  
Losa alveolar pretensada  
Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido

Ladrillo hueco enlucido

### Características

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Designación                                       | PRIMA M12X80 SIN TORNILLO |
| Ø perforación (mm)                                | 20 mm                     |
| Ø (mm)                                            | 20 mm                     |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 90 mm                     |
| Longitud de fijación                              | 80 mm                     |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 8.36 kN                   |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 125 mm                    |
| Color del material base                           | PURPLE                    |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 65 mm                     |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 110 mm                    |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 62 mm                     |
| Diámetro de paso                                  | 14 mm                     |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 12.5 kN                   |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza plana              |
| Esfuerzo de torsión                               | 80 N-m                    |

### Certificaciones

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Certificación | FuegoSOCOTECFicha Técnica |
|---------------|---------------------------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,42  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80  |
| Presentación                     | Caja  |

### Enlaces

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR PRIMA SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|-------------------------------------------------|