

N

Referencia: 074570
EAN-13: 3439510745700
Marca: SPIT



Designación: N 8X55 E+R

- Se instala a través de la pieza a fijar.
- Expansión independiente del apriete de la pieza a fijar evitando la deformación de la misma.
- Ideal para una instalación a través de materiales aislantes.
- Permite una instalación estética.

3 439510 745700 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Taco de expansión por golpeo

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje para aplicaciones estándar

VENTAJAS

- Se instala a través de la pieza a fijar.
- Expansión independiente del apriete de la pieza a fijar evitando la deformación de la misma.
- Ideal para una instalación a través de materiales aislantes.
- Permite una instalación estética.

APLICACIONES

Escaleras
CVC (climatización, ventilación, calefacción)
Ecuadras métalliques

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado
Ladrillo Macizo

Características

Designación	N 8X55 E+R
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	40 mm
Longitud de fijación	90 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	45 mm
Hormigón no fisurado C2025	2.3 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	45 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	45 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	32 mm
Diámetro de paso	9 mm
Hormigón no fisurado C2025	4 kN
Tipo de cabeza	Cabeza de tuerca suelta

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja