

## GRIP INOX A4



Referencia: 062250  
EAN-13: 3439510622506  
Marca: SPIT

Designación: GRIP M8X30 INOX A4

- Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado
- Baja profundidad de empotramiento para evitar contacto de barra corrugada
- Grosor de montaje flexible
- Versión de acero inoxidable para uso en exterior o entornos de alta corrosión.



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de acero inoxidable de alta resistencia de expansión por golpeo para hormigón

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje hembra aprobado por ETA para uso en exterior

#### VENTAJAS

Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado  
Baja profundidad de empotramiento para evitar contacto de barra corrugada  
Grosor de montaje flexible  
Versión de acero inoxidable para uso en exterior o entornos de alta corrosión.

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Tuberías  
Bandejas para cables  
Techos suspendidos  
Pasamanos  
Asientos en estadio  
Instalaciones mecánicas y eléctricas  
Barandillas  
Aspersor contra incendios

#### MATERIALES

Losa alveolar pretensada  
Hormigón no fisurado

## Características

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Designación                                       | GRIP M8X30 INOX A4 |
| Ø perforación (mm)                                | 10 mm              |
| Ø (mm)                                            | 10 mm              |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 33 mm              |
| Longitud de fijación                              | 30 mm              |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 3.93 kN            |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 100 mm             |
| Color del material base                           | GREY               |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 95 mm              |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 70 mm              |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 30 mm              |
| Diámetro de paso                                  | 9 mm               |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 4.57 kN            |
| Esfuerzo de torsión                               | 10 N-m             |
| [Top]                                             | 0 mm               |

## Certificaciones

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Certificación | ETA MarkedHormigón no fisurado (Opción 7) |
|---------------|-------------------------------------------|

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,15   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,90   |
| Presentación                     | Caja   |

## Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 31/12/2021 |

## Enlaces

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR GRIP A4 SPIT_TEC_TD_01.pdf</a> |
|-----|---------------------------------------------------|