

DRIVA® TP12

Referencia: 060171
EAN-13: 3439510601716
Marca: SPIT



3 439510 601716 >

Designación: DRIVA CON TORNILLO TP12 BIDÓN/150U

- No necesita perforación previa
- Su diseño de rosca único garantiza la fijación óptima
- La parte delantera de ataque crea un agarre inicial rápido
- Profundidad de tornillo ajustable que permite una instalación flexible
- Adecuado para cartón yeso simple o doble

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje autorroscante para cartón yeso con tornillo

PROMESA DEL PRODUCTO

Instalación rápida y sencilla en cartón yeso

VENTAJAS

No necesita perforación previa
Su diseño de rosca único garantiza la fijación óptima
La parte delantera de ataque crea un agarre inicial rápido
Profundidad de tornillo ajustable que permite una instalación flexible
Adecuado para cartón yeso simple o doble
Para todo tipo de cartón yeso
Se instala con herramientas manuales o eléctricas

APLICACIONES

Montajes y accesorios internos
Instalaciones de fontanería
Instalaciones eléctricas
Señalización
Canalizaciones

MATERIALES

Placa de yeso

Características

| | |
|--|------------------------------------|
| Designación | DRIVA CON TORNILLO TP12 BIDÓN/150U |
| Ø (mm) | 14 mm |
| Longitud de fijación | 31 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 12 mm |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 10 mm |
| Color del material base | BLUE |
| Tipo de cabeza | Cabeza cilíndrica |
| Huella | PZ 2 |
| Hormigón celular | 0.06 kN |
| Carga recomendada a tracción en placa de yeso simple | 0.06 kN |
| Carga recomendada a cortante en placa de yeso simple | 0.18 kN |
| Longitud mínima de rosca de la fijación | 35 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 150.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 15,00 |
| Presentación | Bidón de plástico |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | ANCHOR DRIVA TP12 SPIT TEC TD EN.pdf |
|-----|--|