

FIX 6 P

Referencia: 056100
EAN-13: 3439510561003
Marca: SPIT



Designación: FIX PERFORADO D.6 M6X65P

- Fácil instalación de aplicaciones de iluminación y cableado ligero con ojal forjado
- Instalación segura gracias a la expansión del anclaje
- Anclaje de alto rendimiento
- Anclaje metálico 100 %

3 439510 561003 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje metálico con ojal para cableado e iluminación

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico hembra de expansión por golpeo de alto rendimiento

VENTAJAS

Fácil instalación de aplicaciones de iluminación y cableado ligero con ojal forjado

Instalación segura gracias a la expansión del anclaje

Anclaje de alto rendimiento

Anclaje metálico 100 %

APLICACIONES

Aplicaciones ligeras para techo

MATERIALES

Hormigón no fisurado

Características

Designación	FIX PERFORADO D.6 M6X65P
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	35 mm
Longitud de fijación	64 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.5 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	50 mm
Color del material base	GREY
Profundidad de anclaje máximo (mm)	35 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.4 kN
Tipo de cabeza	Cabeza anillada
Profundidad de anclaje	25 mm
Tornillo de anclaje para revestimiento	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,24
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf

[ANCHOR FIX 6 PERCEE SPIT_TEC_TD_EN.pdf](#)