

PRO 6

Referencia: 060166
EAN-13: 3439510601662
Marca: SPIT



3 439510 601662 >

Designación: PRO6 8X40 SIN TORNILLO BIDÓN/500U

- Se puede usar en todos los materiales
- Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
- Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
- La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
- El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon multimaterial patentado para materiales huecos y macizos

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje versátil en la mayoría de aplicaciones y materiales

VENTAJAS

Se puede usar en todos los materiales
Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad
Ofrece un estético acabado a ras

APLICACIONES

Sanitarios y aparatos de cocina
Iluminación
Estanterías
Instalaciones eléctricas

MATERIALES

Ladrillo Macizo
Placa de yeso
Hormigón Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado

Características

Designación	PRO6 8X40 SIN TORNILLO BIDÓN/500U
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	50 mm
Longitud de fijación	40 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.5 kN
Color del material base	PURPLE
Ladrillo macizo	0.35 kN
Ladrillo hueco	0.23 kN
Bloques de hormigón	0.43 kN
Ø tornillo máxi (mm)	6 mm
Ø tornillo míni (mm)	4.5 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	500.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,03
Producto empaquetado: largo (cm)	18,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	Bidón de plástico

Enlaces

pdf	ANCHOR PRO6 WITH SCREW SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---