

CC



3 439510 610909 >

Referencia: 061090
EAN-13: 3439510610909
Marca: SPIT

Designación: CC 5X59/32 CON TORNILLO

- 5 patas de expansión garantizan la distribución uniforme de la carga
- Collarín grande que evita la tracción en el material base
- Se fija al material base y permite retirar o reajustar el montaje con un tornillo desmontable
- Fijación segura con 2 puntas antirrotación durante la instalación
- Anclaje fácilmente desmontable

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje metálico para materiales huecos con tornillo

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje para cargas medias fácil de instalar

VENTAJAS

- 5 patas de expansión garantizan la distribución uniforme de la carga
- Collarín grande que evita la tracción en el material base
- Se fija al material base y permite retirar o reajustar el montaje con un tornillo desmontable
- Fijación segura con 2 puntas antirrotación durante la instalación
- Anclaje fácilmente desmontable
- Se instala con o sin herramienta de ajuste
- Adecuado para una amplia gama de materiales base y gruesos

APLICACIONES

- Instalaciones eléctricas y de fontanería
- Montajes y accesorios internos
- Señalización
- Canalizaciones

MATERIALES

- Placa de yeso
- Bloque Hueco
- Ladrillo Hueco

Características

Designación	CC 5X59/32 CON TORNILLO
Ø perforación (mm)	8 mm
Longitud de fijación	59 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	25 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	14 mm
Espesor máxima material de soporte (mm)	32 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,76
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	CC_TEC_TD_01.pdf
-----	----------------------------------