

CC

Referencia: 061130
EAN-13: 3439510611302
Marca: SPIT



Designación: CC 6X59/30 CON TORNILLO

- 5 patas de expansión garantizan la distribución uniforme de la carga
- Collarín grande que evita la tracción en el material base
- Se fija al material base y permite retirar o reajustar el montaje con un tornillo desmontable
- Fijación segura con 2 puntas antirrotación durante la instalación
- Anclaje fácilmente desmontable



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje metálico para materiales huecos con tornillo

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje para cargas medias fácil de instalar

VENTAJAS

5 patas de expansión garantizan la distribución uniforme de la carga
Collarín grande que evita la tracción en el material base
Se fija al material base y permite retirar o reajustar el montaje con un tornillo desmontable
Fijación segura con 2 puntas antirrotación durante la instalación
Anclaje fácilmente desmontable
Se instala con o sin herramienta de ajuste
Adecuado para una amplia grama de materiales base y grosores

APLICACIONES

Instalaciones eléctricas y de fontanería
Montajes y accesorios internos
Señalización
Canalizaciones

MATERIALES

Placa de yeso
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco

Características

Designación	CC 6X59/30 CON TORNILLO
Ø perforación (mm)	10 mm
Longitud de fijación	59 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	27 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	16 mm
Espesor máxima material de soporte (mm)	30 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,23
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	CC_TEC_TD_01.pdf
-----	----------------------------------