

SDA

Referencia: 842530
EAN-13: 3439518425307
Marca: SPIT



Designación: SDA 6X65/35

- Certificado ATE - ETAG001 parte 6 para hormigón fisurado y no fisurado
- Instalación rápida con un martillo
- Gran diámetro de la cabeza, ideal para la fijación de los perfiles de metal
- A prueba de fuego
- Fijación de seguridad difícil de quitar una vez instalada

3 439518 425307 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Taco de expansión metálico

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico por golpeo con ETA

VENTAJAS

Certificado ATE - ETAG001 parte 6 para hormigón fisurado y no fisurado

Instalación rápida con un martillo

Gran diámetro de la cabeza, ideal para la fijación de los perfiles de metal

A prueba de fuego

Fijación de seguridad difícil de quitar una vez instalada

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

perfles metálicos
techos
placas de fuego
cadenas
perfles para placa de yeso
tuberías
ganchos de sujeción

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	SDA 6X65/35
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	40 mm
Longitud de fijación	73 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	35 mm
Hormigón no fisurado C2025	2.38 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	80 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	150 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	200 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	32 mm
Diámetro de paso	7 mm
Hormigón no fisurado C2025	2.38 kN
Tipo de cabeza	Cabeza cilíndrica

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,74
Producto empaquetado: largo (cm)	17,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR SDA SPIT TEC ETA EN 01.pdf
pdf	ANCHOR SDA SPIT TEC TD EN.pdf