

SM

Referencia: 697603
EAN-13: 3439516976030
Marca: SPIT



Designación: TORNILLO PARA HORMIGÓN CELULAR ACS 10X110
CABEZA AVELLANADA

- El hilo de rosca especial permite una instalación fácil y rápida con y sin perforación previa
- fijación desmontable que permite el desmontado del material base
- Sin expansión posibilita la fijación cerca a bordes
- cargas elevadas
- 2 tipos de longitudes y de cabeza para adaptarse a distintas aplicaciones

3 439516 976030 >



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavos para hormigón con cabeza avellanada para hormigón celular

PROMESA DEL PRODUCTO

Ofrece instalación fácil y rápida en hormigón celular o sustratos porosos

VENTAJAS

El hilo de rosca especial permite una instalación fácil y rápida con y sin perforación previa
fijación desmontable que permite el desmontado del material base

Sin expansión posibilita la fijación cerca a bordes

cargas elevadas

2 tipos de longitudes y de cabeza para adaptarse a distintas aplicaciones

La cabeza avellanada de la fijación asegura un acabado enrasado

APLICACIONES

Canaletas
Suportación
estanterías

MATERIALES

Hormigon Celular

Características

Designación	TORNILLO PARA HORMIGÓN CELULAR ACS 10X110 CABEZA AVELLANADA
Ø perforación (mm)	4 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	120 mm
Longitud de fijación	110 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	10 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	120 mm
Color del material base	BLUE
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	100 mm
Diámetro de paso	12 mm
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada
Esfuerzo de torsión	6 N·m
Huella	TX 25

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,53
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf

[ANCHOR ACS CSK SPIT_TEC_TD_EN.pdf](#)