

## LATÓN

Referencia: 052469  
EAN-13: 3439510524695  
Marca: SPIT



3 439510 524695 >

Designación: LATÓN M4X16

- La rosca métrica hembra permite el desmontaje
- La poca expansión del producto permite realizar la fijación cerca del borde
- Baja profundidad de empotramiento
- Adecuado para la mayoría de materiales sólidos
- La superficie rugosa impide la rotación del anclaje

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de latón para cargas ligeras

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje hembra y de baja profundidad de empotramiento

### VENTAJAS

La rosca métrica hembra permite el desmontaje  
La poca expansión del producto permite realizar la fijación cerca del borde  
Baja profundidad de empotramiento  
Adecuado para la mayoría de materiales sólidos  
La superficie rugosa impide la rotación del anclaje

### APLICACIONES

Aplicaciones ligeras para techo  
Techos suspendidos ligeros  
Fijaciones para fontanería y electricidad

### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Ladrillo Macizo  
Bloque Macizo

### Características

Designación	LATÓN M4X16
Ø perforación (mm)	5 mm
Ø (mm)	5 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	22 mm
Longitud de fijación	15 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.05 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	50 mm
Color del material base	BROWN
Profundidad de anclaje máximo (mm)	15 mm
Tipo de cabeza	Cabeza cilíndrica
Esfuerzo de torsión	9 N·m
Profundidad de anclaje	15 mm
Ladrillo macizo	0.04 kN
Diámetro interior de la rosca de la fijacion	4 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	4,90
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf

[ANCHOR PITON RM6-LAITON SPIT\\_TEC\\_TD\\_EN\\_01.pdf](#)