

## FIX Z A4

Referencia: 050442  
EAN-13: 3439510504420  
Marca: SPIT



Designación: FIX Z 10X120/60-45 INOX A4

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Acero inoxidable de alta calidad para uso en exterior o entornos de alta corrosión



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico de acero inoxidable para hormigón fisurado y no fisurado

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

#### VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación  
Acero inoxidable de alta calidad para uso en exterior o entornos de alta corrosión

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Construcción en acero  
Líneas de vida  
Muro cortina  
Suspensión en vigas  
Base de madera  
HVAC  
Construcción en madera

#### MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Designación                                       | FIX Z 10X120/60-45 INOX A4 |
| Ø perforación (mm)                                | 10 mm                      |
| Ø (mm)                                            | 10 mm                      |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 62 mm                      |
| Longitud de fijación                              | 120 mm                     |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 60 mm                      |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 4.29 kN                    |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 100 mm                     |
| Color del material base                           | GREY                       |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 65 mm                      |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 75 mm                      |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 58 mm                      |
| Diámetro de paso                                  | 12 mm                      |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 9.36 kN                    |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza de tuerca suelta    |

## Certificaciones

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Certificación | ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)Fuego |
|---------------|--------------------------------------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,95  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80  |
| Presentación                     | Caja  |

## Enlaces

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR FIX Z A4 SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|----------------------------------------------------|