

## ISOWOOD



Referencia: 012602  
EAN-13: 3439510126028  
Marca: SPIT

Designación: ISOWOOD 00 F

- Anclaje compuesto de una arandela de plástico y un tornillo autorroscante.
- Cabeza avellanada, tornillo resistente a la corrosión (15 ciclos Kesternich), huella Torx.
- Diámetro de cabeza : 60 mm.
- Profundidad del anclaje : 20 a 40 mm.
- Posibilidad de instalación con arandelas IT 100 o IT 140.

3 439510 126028 >

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Arandela de aislamiento con tornillo para fijación de paneles de aislamiento de poliestireno expandido (EPS) y paneles aislantes de fibra mineral en sistemas SATE a estructuras de madera o chapa

### PROMESA DEL PRODUCTO

Fijación de todo tipo de material de aislamiento rígido en madera.

### VENTAJAS

Anclaje compuesto de una arandela de plástico y un tornillo autorroscante.  
Cabeza avellanada, tornillo resistente a la corrosión (15 ciclos Kesternich), huella Torx.  
Diámetro de cabeza : 60 mm.  
Profundidad del anclaje : 20 a 40 mm.  
Posibilidad de instalación con arandelas IT 100 o IT 140.  
2 cabezas disponibles : una con espaciador y otra sin espaciador para aislamientos rígidos.  
Fijación de aislantes de 40 a 160 mm de espesor.

### APLICACIONES

Aislantes flexibles (poliestireno, lana mineral, etc) en soporte de madera o de acero de un espesor  $\leq$  88 mm  
Aislantes rígidos en soportes de madera o acero de un espesor  $\leq$  88 mm

### MATERIALES

Madera

## Características

Designación	ISOWOOD 00 F
Color del material base	PURPLE
Tipo de cabeza	Cabeza con arandela
Ø cabeza (mm)	60 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	800.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR ISOWOOD SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	---