

ISOWOOD



Referencia: 054856
EAN-13: 3439510548561
Marca: SPIT

Designación: ISOWOOD 40

- Anclaje compuesto de una arandela de plástico y un tornillo autorroscante.
- Cabeza avellanada, tornillo resistente a la corrosión (15 ciclos Kesternich), huella Torx.
- Diámetro de cabeza : 60 mm.
- Profundidad del anclaje : 20 a 40 mm.
- Posibilidad de instalación con arandelas IT 100 o IT 140.

3 439510 548561 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Arandela de aislamiento con tornillo para fijación de paneles de aislamiento de poliestireno expandido (EPS) y paneles aislantes de fibra mineral en sistemas SATE a estructuras de madera o chapa

PROMESA DEL PRODUCTO

Fijación de todo tipo de material de aislamiento rígido en madera.

VENTAJAS

Anclaje compuesto de una arandela de plástico y un tornillo autorroscante.
Cabeza avellanada, tornillo resistente a la corrosión (15 ciclos Kesternich), huella Torx.
Diámetro de cabeza : 60 mm.
Profundidad del anclaje : 20 a 40 mm.
Posibilidad de instalación con arandelas IT 100 o IT 140.
2 cabezas disponibles : una con espaciador y otra sin espaciador para aislamientos rígidos.
Fijación de aislantes de 40 a 160 mm de espesor.

APLICACIONES

Aislantes flexibles (poliestireno, lana mineral, etc) en soporte de madera o de acero de un espesor \leq 88 mm
Aislantes rígidos en soportes de madera o acero de un espesor \leq 88 mm

MATERIALES

Madera

Características

Designación	ISOWOOD 40
Ø (mm)	5 mm
Longitud de fijación	70 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	40 mm
Color del material base	PURPLE
Tipo de cabeza	Cabeza con arandela
Ø cabeza (mm)	60 mm
Profundidad de anclaje	30 mm
Profundidad de anclaje mínima	30 mm
Huella	TX 25
Madera (Kg)	35 daN

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,49
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf

[ANCHOR ISOWOOD SPIT_TEC_TD_EN.pdf](#)