

PRIMA CON TORNILLO

Referencia: 073690
EAN-13: 3439510736906
Marca: SPIT



Designación: PRIMA M12X80/25 + TORNILLO

- 4 patas de expansión completa para mejor agarre en multimaterial
- Collareta grande para fácil ajuste en material hueco
- Tuerca enlazada al cuerpo para garantizar el ajuste perfecto
- Posible alternativa a la clavadora de puntas Brad en material hueco (Francia)
- Grosor de montaje flexible, disponible con o sin tornillo



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje metálico multimaterial de gran expansión

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico universal de expansión desmontable

VENTAJAS

4 patas de expansión completa para mejor agarre en multimaterial
Collareta grande para fácil ajuste en material hueco
Tuerca enlazada al cuerpo para garantizar el ajuste perfecto
Posible alternativa a la clavadora de puntas Brad en material hueco (Francia)
Grosor de montaje flexible, disponible con o sin tornillo
Aprobación Socotec

APLICACIONES

Puertas industriales
Calentador de agua
Antena parabólica
Climatización
Toldo
Señalización

MATERIALES

Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido

Características

Designación	PRIMA M12X80/25 + TORNILLO
Ø perforación (mm)	20 mm
Ø (mm)	20 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	90 mm
Longitud de fijación	80 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	25 mm
Hormigón no fisurado C20/25	8.36 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	125 mm
Distancia mínima del borde (mm)	65 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	110 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	62 mm
Diámetro de paso	14 mm
Hormigón no fisurado C20/25	18.86 kN
Esfuerzo de torsión	80 N-m

Certificaciones

Certificación	FuegoSOCOTECFicha Técnica
---------------	---------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,93
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR PRIMA WITH SCREW SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	--