

C6 P800



Referencia: 057543
EAN-13: 3439510575437
Marca: SPIT

Designación: CLAVOS C6 35 + 1 CART.GAS P800 /500

- Seis veces más rápido que los métodos tradicionales (perforado y atornillado)



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavos estándar con gas para hormigón

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavos estándar

VENTAJAS

Seis veces más rápido que los métodos tradicionales (perforado y atornillado)

APLICACIONES

Plaquista: clavado de perfilera metálica, perfilperimetral de techos...
Electricistas : Clavado de tubos, mangueras, cables...

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Roca arenisca
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Designación | CLAVOS C6 35 + 1 CART.GAS P800 /500 |
| Ø cabeza (mm) | 6.3 mm |
| Longitud (mm) | 35 mm |
| Compatible con automatización | No |
| Fijación reforzada | Si |
| Dia. Wire | 2.6 mm |
| Varniz | Si |
| Tipo de cabeza | Cabeza totalmente plana |
| Tipo de punto | Punta cortada |
| Autonomía cartucho de gas | 500 Tiros |
| Ø punta (mm) | 2.6 mm |
| Clavos por tira / bobina | 10 pcs |
| Recubrimiento | Zincado |
| Paso de rosca | 6.87 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 500.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 11,00 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | MFPA Leipzig GmbH Fire Approval TEC FIR_EN_01.pdf |
| pdf | PIN P800 C6 SPIT_TEC_TD_EN_01.pdf |