

HC6 P800

Referencia: 057550
EAN-13: 3439510575505
Marca: SPIT



Designación: CLAVOS HC6 15 + 1 CART. GAS P800 /500

- Clavos en cinta (cinta de 10) utilizable con los cargadores 20 y 50 clavos + 1 cartucho de gas Dureza extrema garantiza los mejores rendimientos en hormigones duros Cabeza afilada con mayor capacidad de penetración. Disponible en diferentes longitudes hasta 32 mm.



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavos de alto rendimiento con gas para acero, hormigón duro y pretensado

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavos de alta calidad que garantizan una excelente tasa de éxito

VENTAJAS

Clavos en cinta (cinta de 10) utilizable con los cargadores 20 y 50 clavos + 1 cartucho de gas Dureza extrema garantiza los mejores rendimientos en hormigones duros Cabeza afilada con mayor capacidad de penetración. Disponible en diferentes longitudes hasta 32 mm.

APLICACIONES

Plaquista: clavado de perfilería metálica, perfilperimetral de techos...
Electricistas : Clavado de tubos, mangueras, cables...

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Roca arenisca
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo
Acero

Características

Designación	CLAVOS HC6 15 + 1 CART. GAS P800 /500
Ø cabeza (mm)	6.4 mm
Longitud (mm)	15 mm
Compatible con automatización	No
Fijación reforzada	Si
Dia. Wire	3 mm
Varniz	Si
Tipo de cabeza	Cabeza totalmente plana
Tipo de punto	Punta cortada
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Ø punta (mm)	3 mm
Clavos por tira / bobina	10 pcs
Recubrimiento	Galvanizado mecánico
Paso de rosca	6.87 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	500.00
Producto empaquetado: largo (cm)	14,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	MFPA Leipzig GmbH Fire Approval_TEC_FIR_EN_01.pdf
pdf	PIN P800 HC6 FH SPIT_TEC_TD_EN.pdf
pdf	PIN P800 HC6 SPIT_057550_TEC_TD_EN.pdf