

HCG6 P800

Referencia: 057568
EAN-13: 3439510575680
Marca: SPIT



3 439510 575680 >

Designación: CLAVOS HCG6 22 (ACERO) + 1 CART. GAS P800 / 500

- Diseñado para usarse con sistemas de cableado y canaletas de PVC previamente perforados con agujeros de hasta 8,0 mm de diámetro
- El rodapié de plástico preajustado absorbe las fuerzas de montaje del conducto de cable y cubre la cabeza del clavo
- Los clavos sueltos no puedes ser utilizados en cargadores

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavos de arandela flexible con gas para hormigón duro y pretensado

PROMESA DEL PRODUCTO

Ahorre tiempo en la fijación de componentes frágiles

VENTAJAS

Diseñado para usarse con sistemas de cableado y canaletas de PVC previamente perforados con agujeros de hasta 8,0 mm de diámetro

El rodapié de plástico preajustado absorbe las fuerzas de montaje del conducto de cable y cubre la cabeza del clavo
Los clavos sueltos no puedes ser utilizados en cargadores

APLICACIONES

Fijación de canaletas y cajas de derivación.

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Roca arenisca
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

Designación	CLAVOS HCG6 22 (ACERO) + 1 CART. GAS P800 / 500
Ø cabeza (mm)	6.4 mm
Longitud (mm)	22 mm
Compatible con automatización	No
Fijación reforzada	Si
Dia. Wire	3 mm
Varniz	Si
Tipo de cabeza	Cabeza totalmente plana
Tipo de punto	Punta cortada
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Ø punta (mm)	3 mm
Clavos por tira / bobina	10 pcs
Recubrimiento	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	500.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,06
Producto empaquetado: largo (cm)	23,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	PIN P800 HCG6 SPIT TEC TD EN.pdf
-----	--