

CR9P



3 439510 381007 >

Referencia: 038100
EAN-13: 3439510381007
Marca: SPIT

Designación: CLAVOS CR9-40P

- Hilo de rosca cortante en carburo de tungsteno, mínimas tensiones laterales (1): permite realizar fijaciones al borde de losa o en extremos débiles.
- Cuerpo forjado : resistente a la torsión (2).
- Cabeza monobloque estética y compacta (3).
- ATE Opción 1 hormigón fisurado, obligatorio para las aplicaciones en techo o zonas sísmicas.
- Fijación rápida, ideal para fijaciones en techos o lugares poco accesibles.

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavos sueltos con arandela de plástico de 34 mm para hormigón

PROMESA DEL PRODUCTO

Buena fijación de membranas finas y flexibles

VENTAJAS

Hilo de rosca cortante en carburo de tungsteno, mínimas tensiones laterales (1): permite realizar fijaciones al borde de losa o en extremos débiles.
Cuerpo forjado : resistente a la torsión (2).
Cabeza monobloque estética y compacta (3).
ATE Opción 1 hormigón fisurado, obligatorio para las aplicaciones en techo o zonas sísmicas.
Fijación rápida, ideal para fijaciones en techos o lugares poco accesibles.

APLICACIONES

Sistema de drenaje e impermeabilización

Características

Designación	CLAVOS CR9-40P
Ø cabeza (mm)	8.8 mm
Longitud (mm)	40 mm
Compatible con automatización	No
Fijación reforzada	Si
Dia. Wire	3.65 mm
Varniz	Si
Tipo de cabeza	Cabeza totalmente plana
Tipo de punto	Punta cortada
Ø punta (mm)	3.65 mm
Longitud (mm)	40 mm
Recubrimiento	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	PIN PAT CR9P SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---