

## C9 EN CINTA



Referencia: 011333  
EAN-13: 3439510113332  
Marca: SPIT

Designación: CLAVOS EN CINTA C9-35

- Hilo de rosca cortante en carburo de tungsteno, mínimas tensiones laterales (1): permite realizar fijaciones al borde de losa o en extremos débiles.
- Cuerpo forjado : resistente a la torsión (2).
- Cabeza monobloque estética y compacta (3).
- ATE Opción 1 hormigón fisurado, obligatorio para las aplicaciones en techo o zonas sísmicas.
- Fijación rápida, ideal para fijaciones en techos o lugares poco accesibles.

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavos en cinta estándar para hormigón y piedra

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Clavos estándar

#### VENTAJAS

Hilo de rosca cortante en carburo de tungsteno, mínimas tensiones laterales (1): permite realizar fijaciones al borde de losa o en extremos débiles.

Cuerpo forjado : resistente a la torsión (2).

Cabeza monobloque estética y compacta (3).

ATE Opción 1 hormigón fisurado, obligatorio para las aplicaciones en techo o zonas sísmicas.

Fijación rápida, ideal para fijaciones en techos o lugares poco accesibles.

## Características

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Designación                   | CLAVOS EN CINTA C9-35   |
| Ø cabeza (mm)                 | 8.8 mm                  |
| Longitud (mm)                 | 35 mm                   |
| Compatible con automatización | No                      |
| Fijación reforzada            | Si                      |
| Dia. Wire                     | 3.65 mm                 |
| Varniz                        | Si                      |
| Tipo de cabeza                | Cabeza totalmente plana |
| Tipo de punto                 | Punta cortada           |
| Ø punta (mm)                  | 3.65 mm                 |
| Longitud (mm)                 | 35 mm                   |
| Clavos por tira / bobina      | 10 pcs                  |
| Recubrimiento                 | Zincado                 |
| Paso de rosca                 | 9.5 mm                  |

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 500.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,77   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,60  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,50   |
| Presentación                     | Caja   |

## Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 18/02/2021 |

## Enlaces

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">PIN PAT C9 COLLATED SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>            |
| pdf | <a href="#">MFPA Leipzig GmbH Fire Approval_TEC_FIR_EN_01.pdf</a> |